

New!



— Спид Эксплорер объединяет в себе функции Тралового эхолота и датчика скорости трала.



Новый датчик от Marport комбинирует в себе широкие возможности в одном, установленном на верхней подбуре трала, корпусе. Этот датчик объединил возможности Тралового эхолота и датчика скорости трала для выдачи данных непосредственно штурману.

Одновременно – датчик обеспечивает штурмана информацией о глубине, температуре и крене-дифференте

#### Техническая спецификация

Частота связи	От 30 до 60 кГц	Точность температуры	±0.1°C
Канал связи	70°	Измерение скорости	0–6 узлов
Дистанция до судна	До 2500 м	Точность скорости	±0.01 узла
Рабочая глубина	До 1600 м	Разрешение скорости	0.1 узла
Крен и дифферент (угол)	±90°	Тип батареи	Литий-Ионная
Крен и дифферент (точность)	0.1°	Время работы батареи	до 48 часов*
Определение глубины	0.1 м с точностью 0.1%	Время зарядки	Стандартная: 8–12 часов** Быстрая: 4 часа
Скорость обновления данных	1–5 сек.	Вес на воздухе	12.8 кг
Измерение температуры	От -5°C до +25°C	Вес в воде	2.1 кг
Диапазон эхолота	От 5 до 160 м (программируемый)	Гарантия	2 года (
Диапазон частот эхолота	120–210 кГц		

\*Справочно. Зависит от конкретных настроек.

\*\*Основано на расчетных данных. Смотрите инструкцию Зарядного устройства

#### Ассортимент

Номер	Описание
SPE-155-W	Спид Эксплорер с эхолотом Вверх-вниз, продольной и Поперечной скоростью, глубиной, Температурой и пр.
TSS-1-MT	A1 TS Монтажный комплект – площадка с защелками
TSS-2-MT	A1 TS Установочная штанга
TSS-3-MT	Защитная корзина